

Hardware – XSStick®P14

IHR MOBILER ZUGANG IN'S NETZ

Der XSStick®P14 bietet Internet und E-Mail über das Mobilfunknetz, wo immer man auch ist. Dabei bietet er HSDPA mit bis zu 7,2 Mbit/s, HSUPA mit bis zu 5,67 Mbit/s und kann so auch zu Hause als Alternative zu einem konventionellen DSL-Anschluss eingesetzt werden.



Ob Windows oder Mac OS: Einfach die SIM-Karte einsetzen, den XSStick®P14 in den USB-Anschluss stecken, und alles ist startklar. Die nötige Software ist in fünf Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch) auf dem Stick gespeichert und installiert sich automatisch.

Der XSManager, der auf dem XSStick®P14 gespeichert ist, garantiert die schnelle und einfache Installation. Dabei stehen alle nötigen Informationen über die Netzanbieter bereit, um den XSStick®P14 problemlos in Betrieb zu nehmen.

Der XSStick®P14 ist mit einem microSD-Kartenslot ausgestattet, der Karten bis 16 GB Größe akzeptiert. Dadurch haben Sie die Freiheit, Daten mobil und flexibel in einem Gerät speichern zu können.



Hardware – XSStick®P14

SPEZIFIKATIONEN*	
Frequenzbänder	UMTS/HSPA 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Datenraten	HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s (Downlink), HSUPA bis zu 5,76 Mbit/s (Uplink), UMTS bis zu 384 kbit/s, GPRS/EDGE bis zu 236 kbit/s
Netzwerkanbindung	IPSec- und VPN-kompatibel Konfiguration und Management über XSManager-Software
Kompatibilität	Für alle Laptops und PCs mit USB-Schnittstelle Betriebssysteme: Windows™ 7, Vista, XP, 2000, MAC OS X™ 10.4.9 oder neuere (nur Intel Plattform)
SMS	Senden/Empfangen/Weiterleiten/Speichern
Administration	Konfiguration und Status via XSManager
Benutzerspeicher	Externe microSM-Speicherkarte bis max. 16 GB
Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch
Antenne	UMTS/GSM intern, Frequenzbereich 900 bis 2100 MHz RX-Diversity Antenne
Statusindikatoren	Verbindungsstatus über Leuchtdiode und SW-Applikation
SMS-Karten-Schnittstelle	SIM-Karte wird in ein Fach auf der Gerätevorderseite eingelegt, SIM- und USIM-kompatibel
Betriebsumgebung	Arbeitstemperatur: -10°C bis + 55°C
Gehäuse	Abmessungen (B x T x H): 26,6 mm x 11,4 mm x 87,4 mm Gewicht ca. 28 g
Unterstützte Normen	Europa CE
Lieferumfang	XSStick®P14 Kurzanleitung

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

* Technische Änderungen vorbehalten